



DECOCLEAN 508 (NGL-DC 508)

用于喷淋清洗,不含VOC的清洗剂。

适用材料:

- 各种金属
- 不包括硬质合金

主要成分:

- 表面活性剂
- 螯合剂
- 防锈剂

理化性质:

- pH值: 9.0
- 密度: 1.031
- 表面张力: 30.8 mN/m

使用推荐:

Decoclean 508 采用自来水配制5%浓度时能获得良好的清洗性能, 针对重油污的产品清洗, 可以将浓度提升至7%。

- 浓度: 5~7%
- 温度: 20~50℃
- 时间: 2~4分钟

应用方式: 浸泡 (超声或不超声), 压缩空气吹干或者热风干燥

NGL 小型除油机

设备应用领域: 钟表行业, 医疗, 电子, 微机械和航天航空等替代溶剂, 酒精等对人体和环境有害的传统清洗方案

优点:

- 替代煤油和溶剂
- 水溶性清洗剂
- 减少运行成本
- 提升安全性且环境友好
- 通过油水分离方式分离油脂
- 提升车间的洁净度和条理性
- 可移动设备

优点:

- 替代煤油, 用在FD60 设备上喷淋除油
- 不含VOC
- 室温工作
- 适用于除硬质合金外的所有金属
- 有效分离油污

储存条件:

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40℃。
- 请保持使用原包装储存。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, Building 3, No. 3199 Jinhai Road, Fengxian District // CN-201401 SHANGHAI

+86 21 64 55 99 18 // shanghai@n-gl-group.com // www.n-gl-group.com



SWISS QUALITY

