



DECOCLEAN 440

Prodotto liquido, altamente alcalino, impiegato per la pulitura dell'acciaio per aspersione o con ultrasuoni.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Acciai/Acciai inox

Incompatibilità: leghe leggere

COMPONENTI:

- Alcali forti, tensioattivi, fosfati
- Agenti complessanti, agenti anticorrosivi

DATI FISICOCHIMICI:

- pH concentrato: 13.7
- pH (1%): 12.3
- Densità: 1.282
- Tensione superficiale: 32 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 60 a 70°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

ESEMPI DI PROCESSI:

- Pulizia dell'acciaio per aspersione

CLEANING

DECOCLEAN 440	TAP WATER RINSE	DI WATER RINSE	HOT AIR DRYING
Conc.: 5% Temp.: 65°C 149°F Time: 5 min	Temp.: 20°C 59°F Time: 2 min	Temp.: 20°C 68°F Time: 2 min	Temp.: 75°C 167°F Time: 5 min

- Rimozione della colla e pulizia le forniture di orologi in acciaio inossidabile e acciaio sensibile

CLEANING

DECOCLEAN 440	DECOCLEAN 440	DECOCLEAN 440	TAP WATER RINSE	ALCOOL ISO	ALCOOL ISO	HOT AIR DRYING
Conc.: 5% Temp.: 65°C 149°F Time: 8 min US	Conc.: 4% Temp.: 65°C 149°F Time: 2 min US	Conc.: 3% Temp.: 65°C 149°F Time: 2 min US	Temp.: 15°C 59°F Time: 2 min	Temp.: 20°C 68°F Time: 30 s.	Temp.: 20°C 68°F Time: 30 s.	Temp.: 75°C 167°F Time: 5 min

VANTAGGI:

- Eliminazione rapida degli olii e delle paste di pulimentatura
- Impiegato in pre-sgrassaggio
- Il prodotto non fa schiuma
- Sostituisce i solventi clorurati

18/09/18

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

