UPC 3000 (超声波清洗多功能测量仪)

简便而迅速地监控各项关键参数，确保清洗效果。

仪器说明:

UPC 3000多功能测量仪含有一个测量仪和三个传感器，可以对超声波清洗线参数进行全面及时的在线监控。由于这一点，能够确保整个清洗工艺的质量和时间。此外，由于它操作方便，可用于操作人员对清洗线的维护。

设备明细:

- UPC 3000测量仪使用说明书 1本
- TETRACON 325型电导率传感器1支
- LR 325/01型电导率传感器1支
- 玻璃取样瓶 1个
- 不锈钢超声波功率测量传感器250mm或500mm 1支
- 电源适配器1件
- 1.2V 电池1组（4节）
- 1个箱子

优点:

- 可直接测量温度和电导率
- 可监控槽体内超声波功率的变化
- 可控制漂洗槽内超纯水的质量
- 设备配置可以根据客户需求定制
- 设备通过一个显示菜单和三个按钮操作控制
- 可直接测量出清洗剂的浓度（用自来水或纯水配制的）

10/11/23

技术参数:

温度:

- 测量范围：0~99.9℃(+/-0.2℃)

测量清洗剂浓度和电导率:

- 电导率测量范围：1μS/cm ~2 S/cm
- 显示浓度值%（误差范围+/-0.1%）

测量超纯水电导率:

- 测量范围：0.001 μS/cm ~ 200 μS/cm
- 显示浓度值 μS/cm(误差范围+/-0.1 %)

测量超声波功率:

- 测量范围： 0 ～ 4 0 W／L
- 显示浓度值 W/L (+/- 5)

供电方式:

通过 4 节 1 .2V充电电池或者直接连接电源供电。

当通过直流电供电时，蓄电池会自动充电。

重要提示:

UPC 3000测量仪只能设置测量NGL公司的产品，且设置产品不超过 9 个。

如有任何疑问，请联系恩净（上海）技术中心，电话：+86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road, Fengxian District // CN-201401 SHANGHAI
+86 21 64 55 99 18 // shanghai@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY