TRIBO 50

Flüssigprodukt zum Einsatz als Polier- und Glanzmittel in Gleitschleif-, Vibrations- und Ultraschallverfahren.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Gold/Silber
- Aluminium
- Messing
- Edelstahl

BESTANDTEILE:

- Starke Laugen, Tenside, Phosphate
- Komplexbildner, Antikorrosionsstoffe

Frei von NTA

VORTEILE:

- Schnelle Ergebnisse bei eisenhaltigen Metallen und Kupferlegierungen
- NTA- und VOC-frei
- Nicht oxidierend, frei von Schadstoffen
- Hochglanzeffekt
- Niedrige Einsatzkonzentration

16/04/20

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 6.9
- pH-Wert (1%): 7.2
- Dichte: 1.048
- Oberflächenspannung: 28.1 mN/m

LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5 °C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

ANWENDUNG:

Die optimalen Gebrauchsbedingungen hängen von der Wasserqualität der Badvorrichtungen sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen ab.

- Konzentration: 1 bis 2%
- Temperatur: 20 bis 25°C
- Zeit: 30 Min. bis 2 Stunden

Application Centre

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY