



DECOCLEAN 540

Prodotto liquido, altamente alcalino, impiegato per la pulitura dell'acciaio per aspersione o con ultrasuoni.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciai/Acciai inox

COMPONENTI

- Alcali forti
- Agenti complessanti

DATI FISICOCHIMICI

- pH concentrato: 13.9
- Densità: 1.274
- Tensione superficiale: 34.2 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 5%
- Temperatura: 50 a 70°C
- Tempo: 2 a 5 minuti

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio interoperativo

LAVAGGIO



- Lavaggio di finitura

LAVAGGIO



VANTAGGI

- Senza composti nocivi, senza fosfati
- Eliminazione rapida degli oli e delle paste di pulimentatura
- Impiegato in pre-sgrassaggio
- Il prodotto non fa schiuma
- Sostituisce i solventi clorurati

22/11/21

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

