



OPTICAL 10 P

Détergent en poudre, légèrement acide, sans phosphate, pour une finition hydrophile. Permet la neutralisation et la préparation de surface avant vernissage HC, en procédé ultrasons.



GAMME OPTIQUE OPHTHALMIQUE

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Finition en procédé ultrasons	Neutralisation et préparation de surface

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Verre organique
- Verre minéral*
- Polycarbonate

* Contacter NGL avant toute mise en place d'un procédé.

COMPOSANTS

- Acide organique, tensioactifs
- Sans phosphates
- Conforme à la réglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH (3%): 5.4
- Densité: n.m

MODE D'EMPLOI*

- Concentration: 3 à 5 g/L
- Température: 50 à 55°C
- Temps: 2 à 3 minutes

* Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

EXEMPLES DE PROCÉDÉS


- Activation de surface avant vernissage hard coat

NETTOYAGE		FINITION					
OPTICAL 2010	OPTICAL 2010	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	OPTICAL 10 P	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE + LIFT OUT	AIR CHAUD ou INFRAROUGE SÉCHAGE
eau osmosée ou DI	eau osmosée ou DI		eau osmosée ou DI				
Conc.: 50-100 g/L	Conc.: 30-50 g/L		Conc.: 3-5 g/L				
Temp.: 50-55°C	Temp.: 50-55°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 50-55°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	
Temps: 3-5 min	Temps: 3-5 min	Temps: 2-3 min	Temps: 2-3 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	
US	US		US				


- Nettoyage après surfaçage

NETTOYAGE		FINITION					
RUBIFIN N°4	CEROWEG EXTRA	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	OPTICAL 10 P	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE + LIFT OUT	AIR CHAUD ou INFRAROUGE SÉCHAGE
	eau osmosée ou DI		eau osmosée ou DI				
Conc.: 100%	Conc.: 3-5%		Conc.: 3-5 g/L				
Temp.: 20-50°C	Temp.: 50-55°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 50-55°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	
Temps: 3-10 min	Temps: 3-5 min	Temps: 2-3 min	Temps: 2-3 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	
US	US		US				


FINITION HYDROPHILE



Surface hydrophobe



Abaissement de la tension superficielle de l'eau par les **tensioactifs**



Finition hydrophile

23/07/26

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - PRECISION CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

