



# DECOCLEAN 540

Stark alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Ölen im Sprüh- oder Ultraschall-  
endbehandlung; erfordert einen Ölabscheider



## UHRENINDUSTRIE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Sprühreinigung, Ultraschallreinigung mit Ölabscheider	Schneidöle, Schleifmittel

### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Gläser:
  - Mineral
  - Acryl
  - Saphir
- Stähle

### BESTANDTEILE

- Tenside, Komplexbildner
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform
- Frei von Phosphaten

### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 13.9
- Dichte: 1.27
- Oberflächenspannung: 39.7 mN/m

### ANWENDUNG\*

- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 50 bis 70°C
- Zeit: 2 bis 5 Minuten

\*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

### VERFAHRENSBEISPIELE

- Zwischenreinigung

#### REINIGUNG

Ölabscheider

<b>DECOCLEAN 540</b> Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. Sprühreinigung	<b>DECOCLEAN 540</b> Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. Sprühreinigung	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 min. Sprühreinigung	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min. Sprühreinigung	<b>ENTMIN.WASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min. Sprühreinigung	<b>WARMLUFT-TROCKNUNG</b>
--	--	--	--	--	---------------------------

- Endbehandlung

#### REINIGUNG

Ölabscheider

#### ENDBEHANDLUNG

<b>DECOCLEAN 540</b> Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. US	<b>RODACLEAN 2018</b> Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 2-5 Min. US	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 min.	<b>RODASTEL 30</b> Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 30-60°C Zeit: 2-3 Min. US	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	<b>ENTMIN.WASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	<b>ENTMIN.WASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	<b>WARMLUFT-TROCKNUNG</b> US
--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------



06/01/23

### LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.  
Sie erreichen unser Application Centre unter Tel.: +41 22 365 46 66

