



DECOCLEAN 540

Detergente fortemente alcalino, per la rimozione di oli interi e paste di lucidatura in lavaggio a spruzzo o ad ultrasuoni. Richiede per l'olio intero un separatore.



GAMMA AERONAUTICA - AUTOMOBILISTICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio a spruzzo, deoliatore ad ultrasuoni con separatore d'olio	Olio intero da taglio, pasta di lucidatura

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Super leghe:
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Acciai duri:
 - 52100 acciaio cromato, ghise
 - 15-5 PH, 17-4 PH
- Acciai per cuscinetti:
 - D50, 440C, 316
- Ceramiche
- Polimeri
 - Nylon, PA, PEEK

COMPONENTI

- Tensioattivi, agenti complessanti
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH
- Senza fosfati

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 13.9
- Densità: 1.27
- Tensione superficiale: 39.7 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 2 a 4%
- Temperatura: 40 a 50°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Rimozione di olio a spruzzo

LAVAGGIO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA	
Deoliatore		ACQUA DI RETE		ACQUA DEMI.		ACQUA DEMI.		ARIA CALDA	
DECOCLEAN 540	DECOCLEAN 540	RISCIACQUO ACQUA DI RETE		RISCIACQUO ACQUA DEMI.		RISCIACQUO ACQUA DEMI.		ASCIUGATURA ARIA CALDA	
Acqua di rete Conc.: 3-10% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Acqua di rete Conc.: 3-10% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min			
A spruzzo	A spruzzo	A spruzzo		A spruzzo		A spruzzo			

- Rimozione di olio o di paste di lucidatura ad ultrasuoni

LAVAGGIO		RISCIACQUO		FINITURA		RISCIACQUO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA	
Deoliatore		ACQUA DI RETE		GALVEX 20.01		ACQUA DI RETE		ACQUA DEMI.		ACQUA DEMI.		ACQUA DEMI.	
DECOCLEAN 540	DECOCLEAN 540	RISCIACQUO ACQUA DI RETE		GALVEX 20.01		RISCIACQUO ACQUA DI RETE		RISCIACQUO ACQUA DEMI.		RISCIACQUO ACQUA DEMI.		RISCIACQUO ACQUA DEMI.	
Acqua di rete Conc.: 3-10% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min		Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
US	US	US		US		US		US		US		US	



11/12/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

