



DECOSPRAY TM

Detergente debolmente alcalino, per la rimozione di oli interi nel lavaggio a spruzzo o ad ultrasuoni. Richiede per l'olio intero un separatore.



GAMMA OROLOGERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio a spruzzo. Deoliatore ad ultrasuoni con separatore d'olio.	Oli interi

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile e temperato
- Alluminio
- Oro: bianco, rosa, giallo
- Rodio, palladio
- Leghe di rame:
 - Ottone
 - CuBe
 - Alpacca

COMPONENTI

- Tensioattivi, complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 9.6
- Densità: 1.12
- Tensione superficiale: 39.7 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 2 a 5%
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio interoperativo

LAVAGGIO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA	
Deoliatore		ACQUA DI RETE		ACQUA DI RETE		ACQUA DEMI.		ARIA CALDA	
DECOSPRAY TM	DECOSPRAY TM	RISCIACQUO		RISCIACQUO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA	
Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		ARIA CALDA	
A spruzzo	A spruzzo	A spruzzo		A spruzzo		A spruzzo			

- Lavaggio di finitura

LAVAGGIO		FINITURA		RISCIACQUO		RISCIACQUO		ASCIUGATURA	
Deoliatore		GALVEX 20.02		ACQUA DI RETE		ACQUA DI RETE		ACQUA DEMI.	
DECOSPRAY TM	RODACLEAN 2018	GALVEX 20.02		Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min		Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
US	US	US							



06/01/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

